



## MIG 326G 840.326.014- P

### Descripción

Fuente de poder para soldadura MIG/MAG enfriada por aire con unidad de alimentación de alambre externa DVK4. Manguera de 30m de longitud. Control MC 15. Alto poder con sistema de 4 rodillos. Termostato (ventilador) silencioso. Protección contra sobrecarga térmica. Conexión central para antorcha. Diseño fácil de usar. El kit incluye: Antorcha ABIMIG A 255 LW, 1 bobina de Alambre bronceado 15 kg, Cable/pinza tierra de 200 A, Careta automática DIN 9-13, Flujiómetro (con manguera), Cepillo con cerdas de acero, Anti-salpicadura ABI-Spray y Limpiador de tobera.

### Especificaciones

Especificación	Valor
Voltaje de carga (100%)	26,50 V
Voltaje de carga (60% DC)	29,00 V
Número específico del país	840.326.014- P
Capacidad (60% DC)	300,00 A
Consumo de potencia	16,00 kVA
Fusible (Potencia)	20,00 A
Voltaje de funcionamiento de	40,00 A
Voltaje de funcionamiento a	320,00 A
Voltaje de funcionamiento	16,00 V
Voltaje de funcionamiento a	30,00 V
Capacidad (100% DC)	250,00 A

**Cotiza directo a nuestro correo (clic en el link):**

[mailto: contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización](mailto:contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización)