

MaxiMIG 250 841.250.008- P**Descripción**

Transformador de soldadura trifásico con velocidad de alimentación de alambre (regulación constante) y tiempo de soldadura. Termostato (ventilador) silencioso. Protección contra sobrecarga térmica. Conexión central para antorcha. Diseño fácil de usar. El kit incluye: Antorcha ABIMIG A 255 LW, 1 bobina de Alambre bronceado 15 kg, Cable/pinza tierra de 200 A, Careta automática DIN 9-13, Flujómetro (con manguera), Cepillo con cerdas de acero, Anti-salpicadura ABI-Spray y Limpiador de tobera.

Especificaciones

Especificación	Valor
Más Información	
Voltaje de carga (100%)	21,00 V
Voltaje de carga (60% DC)	23,50 V
Número específico del país	841.250.008-P
Capacidad (60% DC)	140,00 A
Alimentador de alambre	4 rodillos
Consumo de potencia	11,00 kVA
Fusible (Potencia)	16,00 A
Voltaje de funcionamiento de	40,00 A
Voltaje de funcionamiento a	250,00 A
Voltaje de funcionamiento	15,50 V
Voltaje de funcionamiento a	26,50 V
Capacidad (100% DC)	90,00 A

Cotiza directo a nuestro correo (clic en el link):

[mailto: contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización](mailto:contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización)