

PUNTEADORA-BASCULEANTE-MECANICA-20-Y-30KYA - RAYOMEX

Descripción

Estructura robusta solida de acero con barrenos para anclado al piso

- Transformador de alto rendimiento de 20 y 30 KVA embobinado cinta de cobre.
- Cabezales de cobre solido, superior articulado sobre baleros, inferior ajustable
- Ducto cable (shunt) de laines de cobre conectado del transformador al cabezal superior
- TAPS con 7 ajustes de calor y punto fuera para elección de potencia adecuada para materiales diferentes
- Circulación interna de agua de alta eficiencia en transformador, porta-electrodos y electrodos
- Ajustes versátiles en el cabezal inferior, barras, porta-electrodos y electrodos para soldadura en piezas en dimensiones varias y puntos de difícil acceso
- Sistema de portaplatinos con ajuste de presión entre electrodos, reduce amasamiento y la marcación en los puntos de soldadura
- Ajuste de apertura entre electrodos
- Brazos diam. De 1.5" x 18" medida estándar con la opción de instalar los porta electrodos en forma de 90° y 20°
- Pedal envalerado y extendible
- Tapas para servicio en la parte superior y trasera
- Conectores para agua ENTRADA y SALIDA (bomba y sistema de enfriamiento no incluido)
- Alimentación volts 220 L+L o 440 L+N 50/60 HZ + tierra física
- 20 KVA apta para soldar 2 laminas acero al carbón #30 – #18 y 2 alambres hasta 1/16" – 1/4"
- 30 KVA apta para soldar 2 laminas acero al carbón #26 – #14 y 2 alambres hasta 1/8" – 3/8"

Opcional:

- Control de soldadura electrónico
- Longitud especial de brazos
- Operación neumática
- Porta electrodos / Electrodos especiales

Cotiza directo a nuestro correo (clic en el link):

[mailto: contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización](mailto:contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización)