

MILLERMATIC 252

Suelda material de calibre 22 a 1/2 pulg. De espesor en una sola pasada. La producción más alta de su clase.

Especificación	Valor
Título	Soldadora Millermatic® 252 MIG - 200 (208) / 230V
Acero dulce 22 ga. (0,9 mm) - 1/2 pulg. (13 mm)	
Aluminio 14 ga. (1,9 mm) - 3/8 pulg. (9,5 mm)	
Espesor del material	Aluminio
Metales soldables	Acero inoxidable
	Acero
	208 V
Voltaje de entrada	220/230/240 V
Fase de entrada	Monofásico
Hz de entrada	60 Hz
Amperaje de entrada	42 A
Tipo actual	corriente continua
	200 amperios a 28 VCC, ciclo de trabajo del 60%, 250 amperios a 28 VCC, ciclo de trabajo del 40%
Salida nominal	
Voltaje máximo de circuito abierto	38 VCC
Rango de amperaje	Amperaje Min Max 30 A - 300 A
Velocidad de alimentación de alambre	Rango de IPM 50 IPM - 700 IPM MMin Rango 1,3 m / min - 17,8 m / min Acero sólido 0.023 in - 0.045 in Acero inoxidable 0.023 in - 1.2 mm Núcleo de fundente 0.03 in - 0.045 in Acero sólido 0.6 mm - 1.2 mm Acero inoxidable 0.6 mm - 1.2 mm
Diámetro del cable	Núcleo de fundente 0.8 mm
Tamaño del carrete	12 pulg. (305 mm)
Portabilidad	Tren de rodaje / carro (estándar)
Salida de soldadura	CV
Ancho neto	19 pulg
Altura neta	30 pulg
Longitud neta	40 pulg
Peso neto	205 libras
	3 años
Garantía	de garantía True Blue de Miller



33 3125-2577

33 3125-2568 | 33 2464-1404



contactenos@saltec-mexico.com.mx



Prolongación Av Guadalupe 1675
Col. Paraísos del Colli, Zapopan.



Lun-Vie: 8:30 am - 6 pm
Sab: 9 am - 1 pm

Cotiza directo a nuestro correo (clic en el link):

[mailto: contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización](mailto:contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización)