

MILLERMATIC 255

Especificación	Valor
Título	Soldadora Millermatic® 255 MIG / MIG pulsado - 208 / 240V
Espesor del material	Acero dulce 24 ga. (0,51 mm) - 1/2 (13 mm) Aluminio 18 ga. (1,02 mm) - 1/2 (13 mm)
Metales soldables	Aluminio Acero inoxidable Acero
Voltaje de entrada	208 V 220/230/240 V
Fase de entrada	Monofásico
Hz de entrada	50/60 Hz
Amperaje de entrada	31,4
Tipo actual	corriente continua
Salida nominal	230 A a 25,5 V, ciclo de trabajo del 60%
Voltaje máximo de circuito abierto	87 VCC
Rango de amperaje	Amperaje Min Max 20 A - 350 A
Velocidad de alimentación de alambre	Rango de IPM 50 IPM - 800 IPM
Diámetro del cable	Acero sólido 0,023 pulg. A 0,045 pulg. Acero inoxidable 0,023 pulg. Con núcleo de fundente 0,03 pulg. A 0,045 pulg. Aluminio 0,035 pulg. A 0,047 pulg.
Tamaño del carrete	12 pulg. (305 mm)
Portabilidad	Mango (s) Tren de rodaje / carro (opcional)
Salida de soldadura	CV
Ancho neto	13,75 pulgadas
Altura neta	19,25 pulgadas
Longitud neta	26,25 pulg.
Peso neto	84 libras
Garantía	3 años de garantía True Blue de Miller

Cotiza directo a nuestro correo (clic en el link):[mailto: contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización](mailto:contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización)