

MIG 325 840.325.405- P**Descripción**

Soldadora para procesos MIG/MAG enfriado por aire. Alto poder con sistema de 4 rodillos. Velocidad de alimentación de alambre (regulación constante). Guía de alimentación de alambre (sin corriente ni gas). Termostato (ventilador) silencioso. Protección contra sobrecarga térmica. Conexión central para antorcha. Diseño fácil de usar. El kit incluye: Antorcha ABIMIG A 355 LW, 1 bobina de Alambre bronceado 15 kg, Cable/pinza tierra de 300 A, Careta automática DIN 9-13, Flujómetro (con manguera), Cepillo con cerdas de acero, Anti-salpicadura ABI-Spray y Limpiador de tobera.

Especificaciones

Especificación	Valor
Más Información	
Voltaje de carga (100%)	26,50 V
Voltaje de carga (60% DC)	29,00 V
Número específico del país	840.325.405-P
Capacidad (60% DC)	300,00 A
Consumo de potencia	16,00 kVA
Fusible (Potencia)	20,00 A
Voltaje de funcionamiento de	40,00 A
Voltaje de funcionamiento a	320,00 A
Voltaje de funcionamiento	16,00 V
Voltaje de funcionamiento a	30,00 V
Capacidad (100% DC)	250,00 A

Cotiza directo a nuestro correo (clic en el link):

[mailto: contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización](mailto:contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización)