SALTEC
33 3125-2577
33 3125-2568 | 33 2464-1404
contactenos@saltec-mexico.com.mx
Prolongación Av Guadalupe 1675
Col. Paraísos del Collí, Zapopan.
Lun-Vie: 8 am - 6 pm
Sab: 9 am - 1 pm

PUNTEADORA COLGANTE PINZA NEUMATICA - RAYOMEX

Descripción

+ La máquina es de fácil operación, estructura robusta
+ Equipo giratorio 360° brazo eje embalerado
+ Transformador de alta eficiencia marca RAYOMEX AC y/o ROMAN AC/MFDC
+ Control de Soldadura (Ver opciones en sección de controles)
+ Brazos de 16″ de profundidad — Medida estándar — Opcional otras longitudes
+ Abertura electrodos con retracción 2″ accionado por botón en el mango
+ Abertura electrodos de trabajo 1″
+ Refrigeración interconstruida mediante maniful de latón distribuido en: Transformador, disipador SCR's, porta-electrodos y electrodos
+ Unidad de aire con válvula para desactivar aire ON/OFF
+ Pistón neumático

ACCIONAMIENTO: Botón de inicio de ciclo intersconstruido en el mango
Protección de sobrecalentamiento en transformador y disipador SCR's

REQUERIMIENTO:
Sistema de enfriamiento 15-20 lpm min temp max al entrar 30 C°
Voltaje de alimentación 2 fases 220/440 VCA 50/60 HZ y/o MFDC 3 fases
Aire limpio y seco a 80-100 PSI

OPCIONALES:
Alguna otra dimensión en brazos, pistón y/o algún equipo sobre diseño
Sensor electrónico de flujo de agua temperatura y flujo programable- si queda fuera, se bloquea el equipo
Sistema de seguridad Softtouch (ver en sección controles)
Analizador de soldadura digital – Para medición de corriente apto para el área control de calidad (ver en sección controles)
Medidor de fuerza digital- Para medición de fuerza entre electrodos (ver en sección controles)

Cotiza directo a nuestro correo (clic en el link):

mailto: contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización