

MILLERMATIC 350P

Especificación	Valor
Título	Millermatic 350P 200/230 / 460V 60Hz 1 / 3Ph
Espesor del material	Acero dulce 24 ga. (0,8 mm) - 1/2 pulg. (13 mm) Aluminio calibre 18 (1,2 mm) - 3/8 pulg. (9,5 mm)
Metales soldables	Aluminio Acero inoxidable Acero
Voltaje de entrada	208 V 220/230/240 V 460/480 V
Fase de entrada	1 y 3 fases
Hz de entrada	60 Hz
Tipo actual	corriente continua
Salida nominal	300 amperios a 32 VCC, ciclo de trabajo del 60%, monofásico o trifásico
Voltaje máximo de circuito abierto	72 VCC
Rango de amperaje	Amperaje Mín. Máx. 25 A - 400 A
Velocidad de alimentación de alambre	Rango de IPM 50 IPM - 700 IPM MMin Rango 1,3 m / min - 17,8 m / min
Diámetro del cable	Acero sólido 0.023 in - 0.045 in Acero inoxidable 0.03 in - 1.3 mm Núcleo de fundente 0.03 in - 0.052 in Aluminio 0.035 in - 0.047 in Núcleo metálico 0.035 in - 0.052 in Acero sólido 0.6 mm - 1.2 mm Acero inoxidable 0.8 mm - 1.2 mm Núcleo de fundente 0,8 mm Núcleo de metal 0,9 mm - 1,3 mm Aluminio 0,9 mm - 1,2 mm
Tamaño del carrete	12 pulg. (305 mm)
Portabilidad	Tren de rodaje / carro (estándar)
Salida de soldadura	CV
Ancho neto	19 pulg
Altura neta	34 pulg
Longitud neta	41 pulg
Peso neto	181 libras
Garantía	3 años de garantía True Blue de Miller



33 3125-2577
33 3125-2568 | 33 2464-1404



contactenos@saltec-mexico.com.mx



Prolongación Av Guadalupe 1675
Col. Paraísos del Colli, Zapopan.



Lun-Vie: 8:30 am - 6 pm
Sab: 9 am - 1 pm

Cotiza directo a nuestro correo (clic en el link):

[mailto: contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización](mailto:contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización)