

200 AMPERES



PROCESO MIG

#	Descripción	No. de parte
1	LINERS Liner .035"-.045" 15FT	WLD*WM-K42404515
2	DIFUSORES Difusor	WLD*WM-K52
3	 AISLANTES Aislante	WLD*WM-K32
4	DIFUSORES Difusor	WLD*WM-K52FN
5	TOBERAS ESTÁNDAR DESLIZABLES Tobera 5/8"	WLD*WM-K22-62
6	TOBERAS ESTÁNDAR ROSCADAS Tobera 1/2" Tobera 5/8"	WLD*WM-K23-50 WLD*WM-K23-62

#	Descripción	No. de parte
7	PUNTAS DE CONTACTO ESTÁNDAR Punta de contacto .035" Punta de contacto .045" Punta de contacto .052" Punta de contacto 1/16"	WLD*WM-K14-35 WLD*WM-K14-45 WLD*WM-K14-52 WLD*WM-K14-116
8	PUNTAS DE CONTACTO HEAVY DUTY Punta de contacto .035" Punta de contacto .045" Punta de contacto .052" Punta de contacto 1/16"	WLD*WM-K14H-35 WLD*WM-K14H-45 WLD*WM-K14H-52 WLD*WM-K14H-116
9	PUNTAS DE CONTACTO CÓNICAS Punta de contacto .035"	WLD*WM-K14T-35