

ALUMINIO 350P

Especificación	Valor
Título	Millermatic 350P Aluminio 200/230/460 V, Unidad estándar
Metales soldables	Aluminio
Voltaje de entrada	208 V 220/230/240 V 460/480 V
Fase de entrada	1 y 3 fases
Hz de entrada	60 Hz
Amperaje de entrada	15 A
Tipo actual	corriente continua
Salida nominal	300 amperios a 32 VCC, ciclo de trabajo del 60%, 60 Hz, monofásico o trifásico
Voltaje máximo de circuito abierto	72 VCC
Rango de amperaje	Amperaje Mín. Máx. 25 A - 400 A
Velocidad de alimentación de alambre	Rango de IPM 50 IPM - 800 IPM MMin Rango 1.3 m / min - 20 m / min
Diámetro del cable	Aluminio 0.035 in - 0.047 in Aluminio 0.9 mm - 1.2 mm
Tamaño del carrete	12 pulg. (305 mm)
Portabilidad	Tren de rodaje / carro (estándar)
Salida de soldadura	CV
Ancho neto	19 pulg
Altura neta	34 pulg
Longitud neta	41 pulg
Peso neto	181 libras
Garantía	3 años de garantía True Blue de Miller

Cotiza directo a nuestro correo (clic en el link):[mailto: contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización](mailto:contactenos@saltec-mexico.com.mx?subject=Cotización)